

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	500 кВт /625 кВА
Мощность максимальная	550 кВт/687 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	902 А
Топливный бак	1000 л
Расход топлива 75%	97 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	4600 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
Дизельный двигатель	
Модель	Weichai
Модель	6M33D633E200
Мощность номинальная	575 кВт
Мощность максимальная	633 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	19,6 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	150/185 мм
Степень сжатия	15:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	198 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,4 г/кВт х час
Емкость масляной системы	60 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	HC354E
Номинальная мощность генератора	500 кВт
Максимальная мощность генератора	550 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес