

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1300-T400 P (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	1320 кВт /1650 кВА
Мощность максимальная	1450 кВт/1810 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	2380 А
Топливный бак	2000 л
Расход топлива 75% (приблизительно)	280 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	12000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Smartgen 6120 или Datakom D500
Дизельный двигатель	
Модель	Weichai
Модель	16M33D1580E310
Мощность номинальная	1430 кВт
Мощность максимальная	1580 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение	16V
Тактность	4
Рабочий объем	52,3 л
Тип топливного насоса	ТНВД (Common Rail)
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	150/185 мм
Степень сжатия	15:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	220 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,3 г/кВт х час
Емкость масляной системы	171 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	QYI-454D
Номинальная мощность генератора	1320 кВт
Максимальная мощность генератора	1450 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес