

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 440 I (FPT)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	320 кВт /400 кВА
Мощность максимальная	350 кВт/440 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	577 А
Топливный бак	700 л
Расход топлива 75%	65 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	3500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	6120
Дизельный двигатель	
Iveco-FPT (Италия)	
Модель	CURSOR13TE3A.S551
Мощность номинальная	352 кВт
Мощность максимальная	387 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	12,9 л
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	135/150 мм
Степень сжатия	16,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	193 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4 5W30 или 10W30
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	35 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС-320
Номинальная мощность генератора	320 кВт
Максимальная мощность генератора	350 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м\часов