

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230

Общие характеристики	АД 30-Т230
Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Коэффициент мощности	1
Напряжение	230 В
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток	129 А
Топливный бак	75 л
Расход топлива 75%	7 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	550 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	DKG 116
Дополнительные приборы (базовая комплектация)	Стрелочного типа
Дизельный двигатель	
Модель	4WD93-4ZD
Мощность номинальная	38 кВт
Мощность максимальная	41 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	Рядное
Тактность	4
Рабочий объем	2,54 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	92/100 мм
Степень сжатия	18:1
Регулятор оборотов	механический
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	230 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	2,72 г/кВт х час
Емкость масляной системы	7 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	BC184H
Номинальная мощность генератора	30 кВт
Максимальная мощность генератора	33 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес